

Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012			
Leverandørens navn og varemærke	LG Electronics		
Leverandørens modelnummer	FDRC308N0W9 S0RC308N1W9	FDRC309N0W9	RC9DN9029
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	8 kg	9 kg	
Tørretumblerens type	Tørretumbler med kondensator til husholdningsbrug		
Energieffektivitetsklasse	A+++		
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	176 kWh/år	194 kWh/år	
Automatisk tørretumbler	Ja		
Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010	Nej		
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning (E _{dry})	1,47 kWh	1,66 kWh	
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning (E _{dry1/2})	0,80 kWh	0,86 kWh	
Strømforbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning (P _o)	0,18 W		
Strømforbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning (P _i)	0,18 W		
Varighed af standbytilstand (T _i)	10 min		
Cotton  +  ', der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til bomuldttekstiler.			
Vægtet programtid (T _p) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning	150 min	169 min	
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning (T _{dry})	196 min	230 min	
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning (T _{dry1/2})	115 min	124 min	
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)	A		
Gennemsnitlig kondenseffektivitet C _{dry} ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	91 %		

Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012			
Leverandørens modelnummer	FDRC308N0W9 S0RC308N1W9	FDRC309N0W9	RC9DN9029
Gennemsnitlig kondenseffektivitet C _{dry1/2} ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning	91 %		
Vægtet kondenseffektivitet (C _t) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning	91 %		
Lydeffektniveau	64 dB(A)		62 dB(A)
Fritstående			