

#### Slå zonerne sammen efter behov

Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste konfiguration af kogezoneerne eller det mest egnede kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du kontrollere to kogezoneer, som om de var én stor zone eller en dobbeltzone.

80 cm induktionskogesektion i det unikke Windmill design. Brugervenlig betjening af de 4 zoner med DirekTouch. Kogepladen har desuden brofunktion i venstre side og markedets største zone med en diameter på 32 cm. Med Hob2Hood funktionen kan emhætter med samme funktion styres fra denne kogeplade. Føres hos udvalgte forhandlere.

#### Fordele og funktioner


##### Formet til overlegen smag

Få fantastiske madlavningsresultater med denne Triple induktionskogezone. Denne specialzone giver ensartet varme, som svarer til grydens eller pandens størrelse. Det sikrer en exceptionel ydeevne – hver gang.



##### Elegant betjening af din udsugning

Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-forbindelsessystem. Med denne enestående funktion, kan du fjernbetjene emhætter der har Hob2Hood-funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten, og regulerer automatisk sugestyrken, alt efter dine tilberedning.



##### Direkte adgang til betjeningerne

Da betjeningerne på denne kogesektion sidder foran varmekilderne, har du mere direkte adgang til og bedre styr på tilberedningen.

##### Rengøringsvenlig overflade

Kogesektionens overflade er helt flad og ridsefast. Overfladen omkring panden holder sig kold, så spild ikke bliver varmt og sætter sig fast. Det er nok at tørre det af for at holde din kogesektion ren.

##### Fuld effekt, så snart du skal bruge den

Booster-funktionen på denne kogesektion er perfekt, når maden skal have kraftig varme i kort tid. Med denne funktion kan maden varmes på ingen tid.

- Induktionskogesektion
- DirekTouch slider betjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob<sup>2</sup>Hood funktion
- 32 cm XXL triple kogezone
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Brofunktion
- Automatisk sikkerhedssluk
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Midterste frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm

**Tekniske data**

Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet
Udvendige mål, BxD, mm	780x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x750x490
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Midt bagzone, W/Ø mm	0W/0mm
Midt frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm
Højre bagzone, W/Ø mm	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
Højre frontzone, W/Ø mm	0W/0mm
Udskæringsradius	5°
Farve i display/betjeningspanel	Rød
Tilslutningseffekt, W	7350
Stikprop	Lev. uden stik/prop
EAN	7332543618033

